



Круглые омеднённые угольные электроды

Артикул	Диаметр, мм	Длина стандартная, мм	Длина под заказ, мм	Диапазон тока, А
B503.2	3,2	305	355	130-180
B504	4,0	305	355	150-200
B505	5,0	305	355	200-250
B506.5	6,5	305	355 / 400 / 455 / 510	320-370
B507	7,0	305	355	350-400
B508	8,0	305	355 / 400 / 455 / 510	400-450
B509	9,0	305	355	450-500
B509.5	9,5	305	355	500-550
B510	10,0	305	355 / 400 / 455 / 510	550-600
B511	11,0	305	355	600-650
B512	12,0	305	355 / 455 / 510	750-850
B512.7	12,7	305	355	800-1000
B513	13,0	305	355 / 430 / 455 / 510	800-1000
B516	16,0	305	355 / 455 / 510	1000-1200
B519	19,0	305	355 / 455 / 510	1200-1400
B525	25,0	355	430	1400-1600



Плоские омеднённые угольные электроды

Артикул	Диаметр, мм	Длина стандартная, мм	Длина под заказ, мм	Диапазон тока, А
B5325	3,0x25,0	355	---	300-350
B5412	4,0x12,0	355	305	200-250
B5510	5,0x10,0	355	305	300-350
B5512	5,0x12,0	355	305	350-450
B5515	5,0x15,0	355	305	450-550
B5518	5,0x18,0	355	305 / 430	600-700
B5520	5,0x20,0	355	305 / 400	700-800
B5525	5,0x25,0	355	400 / 455	700-800
B5620	6,0x20,0	355	305	750-850
B5808	8,0x8,0	305	---	350-400
B5815	8,0x15,0	305	---	600-700
B51010	10,0x10,0	305	---	550-600
B51020	10,0x20,0	305	---	900-1000

Круглые омеднённые угольные электроды повышенной устойчивости

Артикул	Диаметр, мм	Длина стандартная, мм	Длина под заказ, мм	Диапазон тока, А
B506.5 ST	6,5	355	---	500-600
B508 ST	8,0	355	---	500-600
B509.5 ST	9,5	355	---	500-600
B510 ST	10,0	355	---	500-600

Полукруглые омеднённые угольные электроды

Артикул	Диаметр, мм	Длина стандартная, мм	Длина под заказ, мм	Диапазон тока, А
B513B	13,0x6,5	355	---	400-450
B516B	13,0x8,0	355	510	550-600

Бесконечные (стыкуемые) омеднённые угольные электроды

Артикул	Диаметр, мм	Длина стандартная, мм	Длина под заказ, мм	Диапазон тока, А
B508J	8,0	355	430 / 455	500-550
B510J	10,0	355	430 / 455	600-650
B511J	11,0	355	430	650-700
B512J	12,0	355	430	700-800
B516J	16,0	355	430 / 455 / 510	1000-1200
B519J	19,0	355	430 / 455 / 510	1200-1400
B525J	25,0	430	---	1400-1600

Горелки для строжки

Артикул	Нагрузка, А	ПВ	Круглый электрод	Плоский электрод	Сжатый воздух макс.
			Диаметр, мм	Ширина, мм / Толщина, мм	
JG-86-I	600	60%	4-12 мм	5-15 / 3-5	5,5
JG-3	800	60%	4-13 мм	5-25 / 3-5	5,5
JG-86-III	1000	60%	8-16 мм	5-25 / 3-10	5,5
CZ2000	2000	60%	13-25 мм	5-25 / 3-10	5,5

